

DALGAZON (Circulation Lourde)

Pavé alvéolé en béton vibré et pressé permettant la croissance d'un gazon qui masque la surface de roulement.

CARACTERISTIQUES

La dalle alvéolée est conçue spécialement pour conserver aux voies de circulation occasionnelle, parking ou talus, l'espace vert du gazon environnant. Un maximum de la surface utile laisse passer le gazon qui masque ainsi partiellement la surface de roulement.
Dalles alvéolées en béton vibré et pressé.

Nombre au m² : 4.
Dimensions : 50 x 50 cm.
Epaisseur : 12 cm.
Poids au m² : 152 kg environ.

AVANTAGES


Dalgazon pose facilement :

- Choisissez un bon sol.
Etalez un lit de sable de 2 à 3 cm d'épaisseur.
- Posez les dalles bord à bord.
- Remplissez les alvéoles de terre végétale de bonne qualité.
- Engazonnez avec des graines robustes à croissance lente.
- Laissez tasser en arrosant plusieurs jours de suite.



UTILISATION

Allées de garages, parkings, voies d'accès pompiers, circulation lourde, etc.....



N.B. Caractéristique et coloris variables en fonction de chaque fabricant.

Votre dépositaire :

IMP SIEP FRANCE - Tél 05 63 49 26 26



Hermet

le béton créatif

Etablissements R. HERMET - 81150 LABASTIDE de LEVIS

Tél. 05 63 55 41 78 - Télécopie 05 63 55 25 25

S.A. au capital de 514 800 € - SIRET 321 438 673 000 14