



CE

**Déclaration des performances**

N° PAS JAPONAIS

1. Code d'identification unique du produit type :  
PAS JAPONAIS.
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : N° USINE + DATE EN QUANTIEME
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
PAS JAPONAIS à poser à même sur le sol.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :  
HERMET SAS                      RD 988 LABASTIDE DE LEVIS BP 51 81150 MARSSAC
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 4
6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
Non applicable.
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié.

8. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Dimensions (en mm): - Longueur : 370 à 500 - Largeur : 320 à 450 - Hauteur : 30,35 Tolérances dimensionnelles : +/- 3 mm	EN 771-3:2011
Esthétique	Peau lisse ou structurée.	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4 N/mm <sup>2</sup> . Longitudinale : PND.	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : <ou= 0.45 mm/m.	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : valeur tabulée. Résistance de l'adhérence à la flexion : PND.	
Réaction au feu	Euroclasse A1	
Absorption d'eau	≤ 6 %	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : ≥ 1890 kg/m <sup>3</sup>	
Résistance thermique	$\lambda=1.6 \text{ W/m.K}^\circ$	
Substances dangereuses	NPD	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : HERMET FABRICE, le 19/10/2016.

